Załącznik nr 2 do SWZ

ZP.CBR/02/2026

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli, Poręby 26 a, 98-220 Zduńska Wola, fabrycznie nowego samochodu dostawczego chłodnia typu furgon do przewozu surowic i szczepionek, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności obejmującymi koszty: pojazdu, przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).

II. Minimalne warunki techniczne i wymagane wyposażenie pojazdu:

1. Rodzaj pojazdu: Fabrycznie nowy samochód dostawczy chłodnia typu furgon izotermiczny, przeznaczony do przewozu surowic i szczepionek
2. Rok produkcji: 2026
3. Całkowita długość pojazdu: 6836 mm
4. Wysokość całkowita: 2590 mm
5. Szerokość pojazdu bez rozłożonych lusterek: 2040 mm
6. Rozstaw osi: 4490 mm
7. Przednia oś wzmocniona
8. Liczba miejsc: 3 (wraz z miejscem kierowcy)
9. Typ nadwozia: furgon
10. Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 tony

11. Moc silnika: min. 140 KM
12. Rodzaj silnika: Diesel
13. Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
14. Emisja zanieczyszczeń, dwutlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymogi euro 6
15. Rodzaj napędu: przedni
16. Lakier; odcień koloru: biały
17. Tapicerka: w kolorze czarnym; materiałowa
18. Klimatyzacja manualna lub elektroniczna
19. Czujniki Parkowania: Przód, Tył
20. Kamera cofania
21. Wspomaganie układu kierowniczego
22. Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją z dwoma podłokietnikami
23. Szyba czołowa z wycieraczkami
24. Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie
25. Lusterka zewnętrzne sterowane, ogrzewane
26. System ABS lub równoważny,
27. Drzwi przesuwne z prawej strony
28. Drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max. 270 stopni
29. System ASR lub równoważny (zapobieganie poślizgowi kół podczas ruszania),
30. Centralny zamek z pilotem,
31. System wspomagania nagłego hamowania,
32. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
33. System kontroli toru jazdy ESP lub równoważny,
34. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących,
35. Immobilizer,
36. Komputer pokładowy,
37. Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
38. Tempomat
39. Komplet dywaników gumowych
40. Dodatkowy komplet kół stalowych na ogumieniu zimowym
41. Wyposażenie dodatkowe: gaśnica samochodowa jedna min. 2 kg, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, klin pod koła

42. Wyposażenie dodatkowe: Izoterma, agregat chłodniczy Izoterma, agregat chłodniczy z funkcją grzania - bezwzględnie zapewniający przestrzeni ładunkowej w zakresie +2°C ÷ +8°C , zasilanie zewn. 230 V, rejestrator temperatury z drukarką. Zamontowany agregat chłodniczy wraz z wykonaną izolacją termiczną nadwozia musi bezwzględnie zapewniać temperaturę przestrzeni ładunkowej w zakresie +2°C do +8°C (przekroczenie podanych wartości powoduje uszkodzenie przewożonego ładunku),
43. Agregat chłodniczy powinien być podłączony ze sterownikiem zamontowanym w kabinie kierowcy, za pomocą którego można obserwować i ustawiać temperaturę wewnątrz przestrzeni ładunkowej,
44. Agregat chłodniczy napędzany od sprężarki zamontowanej w komorze silnika pojazdu,
45. CB Radio
46. Antena CB
47. Mobilny kontener chłodniczy - Pojemność wewnętrzna 300 - 330 litrów. Stabilne mrożenie do -21° C (przy temperaturze otoczenia od -20° C do +55° C). Wymiary zewnętrzne 1200 x 1000 x 910 mm, wymiary wewnętrzne 810 x 610 x 660 mm. Waga 90 kg.
48. W przedziale ładunkowym powinno zostać zamontowane gniazdo zasilające napięciem 12V służące do podłączenia lodówki przenośnej,
49. W przedziale ładunkowym muszą być zainstalowane dwa czujniki temperatury (jeden w pobliżu parownika, a drugi – jak najbliżej drzwi tylnych). Czujniki powinny być połączone z kabiną kierowcy, w której znajduje się elektroniczny rejestrator temperatury zapewniający ciągłą rejestrację temperatur w przedziale ładunkowym z obydwu czujników temperatur jednocześnie. Jeden z czujników powinien być tak zamontowany, aby była możliwość jego przemieszczania, gdy zajdzie potrzeba umieszczenia go w lodówce przenośnej. Elektroniczny rejestrator temperatury powinien umożliwiać późniejsze sczytywanie temperatur rejestrowanych podczas przewozu szczepionek.
50. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski, przy czym miejsce świadczenia serwisu (ASO) powinno się znajdować w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
51. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą pojazdu przekazać Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiających jego pierwszą rejestrację oraz jego eksploatację, tj.: fakturę,

dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu (w tym świadectwo homologacji oraz certyfikat unijny) zgodne z obowiązującymi przepisami.

52. Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta minimum 2.
53. Fabryczną instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim.
54. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony samochód: gwarancja na nowy samochód – minimum 48 miesięcy.
55. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony samochód: gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 36 miesięcy.
56. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony samochód gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii – minimum 48 miesięcy.